



# Nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp về vật liệu xây dựng

---



# Giới Thiệu Công Ty



Hơn **30** năm

Hơn 30 năm tích lũy trong ngành vật liệu xây dựng .



**4,762** tỷ USD

Doanh thu năm 2023 vượt qua 4,762 tỷ USD .



**100**

Hơn 100 chi nhánh .



**500**

Trong danh sách Fortune 500 công ty niêm yết tại Trung Quốc .



**72**

72 cơ sở sản xuất , nghiên cứu phát triển và logistics .



**200**

Hơn 200 dây chuyền sản xuất .

## Giới Thiệu Công Ty

Oriental Yuhong thành lập vào năm 1995, trong suốt hơn 30 năm qua đã cung cấp các giải pháp hệ thống chống thấm chất lượng cao cho hàng chục nghìn công trình cơ sở hạ tầng quan trọng, các công trình công nghiệp và các công trình dân dụng, thương mại. Công ty đã trở thành một nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng .

Công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2008 và doanh thu hoạt động vượt qua 4,762 tỷ USD vào năm 2003 , gấp 46 lần so với năm 2008 . Sản phẩm chất lượng cao của công ty cũng đã xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia như Đức , Brazil , Úc , Mỹ , Canada , Nga , Nhật Bản , Singapore , Hàn Quốc , Trung Phi , Nam Phi .



Phòng thí nghiệm  
trọng điểm quốc tế



Được phê duyệt  
bởi Bộ Khoa học  
và Công nghệ



Duy nhất trong ngành



Vật liệu chống thấm  
chức năng đặc biệt

## YHCoat-900



### Màng chống thấm dạng lỏng một thành phần, chống thấm lộ thiên, chống tia UV và đàn hồi cao

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YHCoat - 900 là sơn chống thấm gốc nước chống tia UV và có tính đàn hồi cao, được sản xuất từ nhũ tương acrylic đặc biệt, chất độn chất lượng cao và các phụ gia chức năng .

**2. Đặc điểm sản phẩm :**

- Một thành phần , mở nắp thùng và sử dụng ngay .
- Cường độ cao, đàn hồi tốt và khả năng chống nứt vỡ tuyệt vời .
- Khả năng chống chịu thời tiết & tia UV tuyệt vời .
- Chống mài mòn, có thể đi lại được .
- Gốc nước, không độc hại, hàm lượng VOC thấp .

**3. Phạm vi sử dụng :**

- Phần lộ thiên của các công trình mới và cải tạo .
- Tường ngoài, kết cấu bê tông, mái tôn kim loại và các khu vực chỗ nối, chống lợp và vít của nhiều loại mái nhà khác nhau .

**4. Thông số kỹ thuật :**

Quy cách	Màu sắc	Thời gian khô	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
1kg, 4kg, 20kg/thùng	Màu xám, Màu trắng	Khoảng 3 - 4 giờ	Khoảng: 0.6 kg/ m <sup>2</sup> / lớp	ASTMD412 BSEN1542 ISO16474-2

## YHCoat-908



### Màng chống thấm dạng lỏng một thành phần, chống thấm phần lộ thiên cho công trình, chống tia UV

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YHCoat - 908 được sản xuất từ nhũ tương acrylic và các phụ gia chất lượng cao. Sản phẩm ngăn ngừa sự xâm nhập của nước vào tường hiệu quả .

**2. Đặc điểm sản phẩm :**

- Khả năng chống chịu thời tiết & tia UV tuyệt vời .
- Chống cháy xê .
- Dễ thi công .
- Độ bám dính cao với hầu hết các bề mặt nền .
- Không độc hại, thân thiện với môi trường .

**3. Phạm vi sử dụng :**

- Chống thấm cho nhiều bề mặt như tường ngoài, tường vữa, bề cửa sổ, bề tông, vữa, gạch men, tường sơn cũ, ...;
- Dùng để trám khe, mối nối và dính vít trên các loại mái .

**4. Thông số kỹ thuật :**

Quy cách	Màu sắc	Thời gian khô	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
1kg / thùng 4kg / thùng 20kg / thùng	Dung dịch màu trắng sữa, trong suốt sau khi khô	Khoảng 3 - 4 giờ	Khoảng: 0.4-0.6 kg/ m <sup>2</sup> / lớp	ASTMD412 BSEN1542 ISO16474-2 ASTMD624 BSEN14891

## YHCoat-910



### Màng phủ PU chống thấm dạng lỏng đàn hồi cao

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YHCoat - 910 là một loại sơn chống thấm polyurethane một thành phần, thi công nguội, đóng rắn khi gặp độ ẩm. Sau khi đóng rắn, tạo thành một lớp màng chống thấm liền mạch và bền bỉ .

**2. Đặc điểm sản phẩm :**

- Không cần trộn, dễ sử dụng .
- Thi công nguội – không cần gia nhiệt .
- Màng liền mạch .
- Dẻo dai ở nhiệt độ thấp .
- Dễ dàng sơn phủ lại khi cần mà không cần loại bỏ lớp cũ .

**3. Phạm vi ứng dụng :** Dùng để chống thấm ẩn cho nhà bếp, phòng tắm, ban công, tường chắn, tầng hầm, bề láng và mái nhà có lát vữa hoặc gạch men.

**4. Thông số kỹ thuật :**

Quy cách	Màu sắc	Thời gian khô	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
20kg / thùng	Màu đen	Khoảng 3 - 4 giờ	Độ dày 1mm khoảng 1.6-1.8 kg/m <sup>2</sup>	ASTMD412 ASTMD445-23

\* Thời gian kho thực tế sau khi sơn 2 lớp.

## YHCoat-930



### Hợp chất chống thấm dễ thi công

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YHCoat-930 là một loại vữa chống thấm gốc xi măng polyme hai thành phần. Sản phẩm này được sử dụng trên bề mặt bê tông và vữa để ngăn nước thấm và hơi ẩm xâm nhập .

#### 2. Đặc điểm sản phẩm :

- Thời gian thi công cho phép dài, dễ sử dụng .
- Chống thấm thấu CO<sub>2</sub>.
- Không rò rỉ dưới áp suất nước tĩnh .
- Không độc hại, thân thiện với môi trường .
- Không ăn mòn thép hoặc sắt .

#### 3. Phạm vi sử dụng :

- Chống thấm và chống ẩm cho bề mặt bê tông trong nhà, trát nền xi măng, tường gạch và khối xây .
- Phòng tắm và nhà bếp .
- Sân thượng và ban công .
- Máng bê tông cốt thép và bồn trồng cây .

#### 4. Thông số kỹ thuật :

Quy cách	Màu sắc lớp phủ	Thời gian khô	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
Quy cách: 5kg / Thùng (nhũ tương) + 20kg / Túi (bột)	Thành phần A: trắng; Thành phần B: Màu xám	Khô bề mặt trong khoảng 3 giờ, khô hoàn toàn trong khoảng 6 giờ	Khoảng 1kg/m <sup>2</sup> cho mỗi lớp 1mm, ít nhất phải thi công 2 lớp	ASTM D7234 ASTM C109 ASTM C348 BS EN ISO 12572

### Hợp chất chống thấm gốc xi măng mềm dẻo không mùi

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YHCoat - 931 Flex là một loại sơn chống thấm gốc xi măng hai thành phần. Sau khi thi công, lớp sơn sẽ tạo thành một màng mỏng linh hoạt và liên mạch trên bề mặt nền .

#### 2. Đặc điểm sản phẩm :

- Thấm hơi nước; có thể sử dụng trên bề mặt nền ẩm .
- Độ linh hoạt cao, khả năng bắc cầu vết nứt tốt .
- Hàm lượng VOC thấp, không độc hại .
- Độ bám dính tốt với bề mặt bê tông .

#### 3. Phạm vi sử dụng :

- Khu vực ẩm ướt trong nhà, như: phòng tắm, buồng tắm đứng, nhà bếp, khu giặt là .
- Ban công và sân thượng trước khi lát gạch .
- Mặt sau của tường tầng hầm và các công trình tường ngoài .

#### 4. Thông số kỹ thuật :

Quy cách	Màu sắc lớp phủ	Thời gian khô	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
10kg / Thùng nhũ tương + 23kg / Túi bột.	Thành phần A: trắng Thành phần B: Màu xám	Khô bề mặt trong khoảng 3 giờ , khô hoàn toàn trong khoảng 6 giờ	Độ dày 1mm khoảng 2-2.2kg/m <sup>2</sup> , ít nhất sơn 2 lớp	ASTM D412 BS EN 1542 EN ISO 12572 EN 1062 - 3 EN 1062 - 6 ISO 2812 - 2 BS 6920 ASTM C1305 (C836) EN 14891

### Phụ gia kết dính chống thấm

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YH Latex-400 là một loại nhũ tương polymer styrene-butadiene, được sử dụng làm phụ gia cho xi măng và vữa trộn tại công trường .

#### 2. Đặc điểm sản phẩm :

- Hiệu suất cao với chi phí hợp lý .
- Dễ thi công .
- Độ bám dính tốt .
- Giảm co ngót và nứt .

#### 3. Phạm vi sử dụng :

- Vữa dán gạch .
- Vữa sửa chữa bê tông .
- Lốp cán nền .
- Vữa sửa chữa lớp mỏng .

#### 4. Thông số kỹ thuật :

Quy cách	Màu sắc	Thời gian khô	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
4kg/Thùng 20kg/Thùng	Dung dịch màu trắng sữa, khô hoàn toàn trở nên trong suốt	3 - 5 giờ ở 25°C.	a. Dùng làm chất kết dính: 1 phần YH Latex - 400, 2 phần xi măng. b. Dùng trộn vữa: 2 phần xi măng, 6 phần cát, 1 phần YH Latex - 400, 1 phần nước (lượng nước thực tế phụ thuộc vào độ ẩm của cát)	BSENISO3251


## YH Latex - 400



## YHCoat-931 Flex



## YHTile-800



### Keo dán gạch thông dụng

1. **Giới thiệu sản phẩm :** YHTile-800 là keo dán gạch gốc xi măng được cải tiến bằng polymer. Sản phẩm bao gồm xi măng, cát, polymer và các phụ gia khác .

#### 2. Tính năng và ưu điểm :

- Độ bám dính tuyệt vời .
- Dễ thi công, thao tác linh hoạt .
- Hiệu suất cao với chi phí hợp lý .
- Hàm lượng VOC thấp .
- Thời gian thi công dài .


#### 3. Trường hợp ứng dụng :

Ứng dụng trong nhà			Không áp dụng cho khu vực ngoài trời.
Bề mặt nền phù hợp	Gạch phù hợp	Kích thước gạch	
Các bề mặt ổn định như vữa xi măng, bê tông, tường gạch.	Gạch có độ hút nước cao (độ hút nước $\geq 6\%$ , tức là bề mặt gạch hấp thụ rõ ràng khi nhỏ nước lên)	$\leq 600 \times 600 \text{mm}$	

#### 4. Thông số kỹ thuật :

Quy cách	Màu sắc	Tỷ lệ pha trộn	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
25kg/Bao	Màu xám	Bột : Nước = 1 : (0.22 - 0.24) (theo trọng lượng)	1.5kg/m <sup>2</sup> /mm(độ dày lớp), tối thiểu 3mm, tối đa 10mm.	BSEN12004-2

## YHTile-810



### CITE Keo dán gạch lớn không bụi

1. **Giới thiệu sản phẩm :** YHTile-810 là keo dán gạch gốc xi măng được cải tiến bằng polymer , giúp kéo dài thời gian thi công và khả năng chống chảy xệ vượt trội . Ứng dụng công nghệ chống bụi không tinh điện , giúp giảm thiểu đáng kể lượng bụi phát sinh trong quá trình đổ và trộn keo dán gạch .

#### 2. Đặc điểm sản phẩm :

- Công nghệ chống bụi không tinh điện .
- Độ bám dính siêu mạnh .
- Chống chảy xệ .
- Thời gian mở cho thi công siêu dài .
- Dễ trét, dễ căn chỉnh .
- Hàm lượng VOC thấp .

#### 3. Khu vực sử dụng và kích thước gạch :

Ứng dụng trong nhà		
Bề mặt	Độ hút nước của gạch	Kích thước gạch
Bề mặt ổn định xi măng vữa, bê tông, tường gạch, v.v.	$> 3\%$	$\leq 600 \times 600 \text{mm}$
	$> 0.5\%$ và $\leq 3\%$	$\leq 400 \times 800 \text{mm}$
	$> 0.2\%$ và $\leq 0.5\%$	$\leq 300 \times 600 \text{mm}$
Ứng dụng ngoài trời		
Bề mặt	Độ hút nước của gạch	Kích thước gạch
Bề mặt ổn định xi măng vữa, bê tông, tường gạch, v.v.	$> 3\%$	$\leq 300 \times 300 \text{mm}$
	$> 0.2\%$ và $\leq 3\%$	$\leq 100 \times 200 \text{mm}$

#### 4. Thông số kỹ thuật :

Quy cách	Màu sắc	Tỷ lệ pha trộn	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
25kg/Bao	Màu xám	Bột : Nước = 1 : (0.23 - 0.27) (theo trọng lượng)	1.5kg/m <sup>2</sup> /mm (độ dày lớp), tối thiểu 3mm, tối đa 10mm.	BSEN12004-2

## YHTile-820



### C2TE Keo dán gạch tấm lớn không bụi

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YHTile-820 là keo dán gạch gốc xi măng được cải tiến bằng polymer , giúp kéo dài thời gian thi công và khả năng chống chảy xệ vượt trội . Đặc biệt phù hợp để ốp lát gạch có kích thước lớn và các bề mặt nền có độ biến dạng cao .

#### 2. Đặc điểm sản phẩm :

- Công nghệ chống bụi không tinh điện, giảm bụi hiệu quả .
- Độ bám dính siêu mạnh, độ dẻo cao .
- Chống chảy xệ .
- Thời gian mở cho thi công siêu dài .
- Dễ trét, dễ căn chỉnh .
- Hàm lượng VOC thấp .


#### 3. Phạm vi sử dụng :

Ứng dụng trong nhà		
Bề mặt	Độ hút nước của gạch	Kích thước gạch
Bề mặt ổn định như xi măng , vữa, bê tông , trơng gạch , v.v	≥0.2%	≤600×1200mm
	<0.2%	≤300×600mm
Ứng dụng ngoài trời		
Bề mặt	Độ hút nước của gạch	Kích thước gạch
Bề mặt ổn định như xi măng , vữa , bê tông , trơng gạch , v.v	≥0.2%	≤300×300mm
	<0.2%	≤100×200mm

#### 4. Thông số kỹ thuật :

Quy cách	Màu sắc	Tỷ lệ pha trộn	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
25kg/Bao	Màu xám	Bột : Nước = 1 : (0.23 - 0.27) (theo trọng lượng)	1.5kg/m <sup>2</sup> /mm (độ dày lớp), tối thiểu 3mm, tối đa 10mm.	BSEN12004-2

## YHGrout 500



### Keo chít mạch chống thấm nhiều màu

**1. Giới thiệu sản phẩm :** YHGrout-500 là keo chít mạch chống thấm được sản xuất từ xi măng chất lượng cao , chất độn , bột cao su Polymer và các phụ gia chức năng khác .

#### 2. Đặc điểm sản phẩm :

- Độ bám dính cao .
- Pha trộn với nước, dễ sử dụng .
- Khả năng chống nứt vượt trội .
- Khả năng chống thấm tốt .
- Chống nấm mốc và ẩm .

#### 3. Phạm vi sử dụng :

• Dùng để trám khe giữa gạch men và đá tự nhiên, pha trộn với nước và thi công trong nhà .

#### 4. Thông số kỹ thuật :

Quy cách	Màu sắc	Tỷ lệ pha	Thời gian thi công	Đạt tiêu chuẩn
2kg * 10 túi/thùng	Dạng bột (vàng, trắng, xám, nâu, đen)	Bột:nước=1.63-1.94:1 (theo trọng lượng)	Sau khi pha trộn sử dụng trong vòng 1 tiếng	EN13888-2 ANSIA118.6 EN12004-2 ASTMG21-15 BS6920

## YHGrout-510 Deco



### Keo chít mạch chống mốc 2 thành phần

**1.Giới thiệu sản phẩm :** YHGrout - 510 Deco là keo chít mạch trang trí gốc epoxy hai thành phần.

**2.Tính năng và ưu điểm :**

- Màu sắc tươi sáng, thẩm mỹ hiện đại .
- Thân thiện với môi trường, đạt chứng nhận bảo vệ sinh thái hạng A+ của Pháp .
- Chống thấm, chống bám bẩn, dễ vệ sinh .
- Kháng nấm mốc và vi khuẩn lâu dài, giảm nguy cơ phát sinh vi khuẩn .

**3.Phạm vi sử dụng:**

- Dùng cho gạch sứ và gạch ốp tường trong nhà .
- Nhà bếp .
- Phòng tắm .
- Ban công .

**4.Thông số kỹ thuật :**

Quy cách	Màu sắc	Thời gian xử lý	Lượng dùng	Đạt tiêu chuẩn
400g	Trắng sứ Trắng sữa Ghi xám ... Tổng 12 màu	Xử lý mạch bằng dụng cụ trong vòng 30 phút sau khi miết mạch . Vào mùa hè , khi thi công ở nhiệt độ cao cần xử lý trong vòng 10 phút sau khi miết mạch .	Khoảng 20 - 25 mét/ bộ với khe rộng 2 - 3mm	EN13888-2 EN12004-2 BS6920 ASTMG21-15

### Vữa chống thấm và trám nứt đa năng

**1.Giới thiệu sản phẩm :** YHRepair-FastPlug là vữa chống thấm trám khe dạng bột, được làm từ xi măng đặc biệt và phụ gia thông qua quy trình sản xuất đặc biệt .

**2.Đặc điểm sản phẩm :**

- Đông cứng nhanh, cường độ cao .
- Độ bám dính tốt .
- Hiệu quả chống thấm và ngăn rò rỉ vượt trội .
- Không nứt .
- Không ăn mòn cốt thép .
- Không độc hại sau khi đông cứng .

**3.Phạm vi sử dụng :**


- Phù hợp cho chống ẩm , chống thấm và trám khe rò rỉ trong các công trình ngầm hoặc kết cấu như mương rãnh , bể nước , nhà bếp, phòng tắm , hầm trú ẩn , tàu điện ngầm đường hầm ...
- Dùng để sửa chữa vết nứt và thi công chống thấm tại các khu vực rò rỉ , bao gồm , gia cố góc tường , chân ống , cổ ống , tạo bo tròn , san phẳng nhanh các ổ gà hang hỏ , rãnh ống và hố lổm , cố định nhanh ...
- Thích hợp cho sửa chữa khẩn cấp đường ống ngầm, đường ống cấp nước, đập nước và thiết bị nền móng .

**4.Thông số kỹ thuật :**

Quy cách	Màu sắc	Thời gian kho	Tỷ lệ pha trộn	Đạt tiêu chuẩn
2kg * 10 túi/thùng	Bột màu nâu	Sau khi pha trộn sử dụng trong vòng 3 phút	bột : nước = 1:0.30-0.60 ( theo trọng lượng)	EN13501-1

## YHRepair-FastPlug





# Một số dự án tiêu biểu

## Thông tin liên hệ :

Trang web: [www.yuhong.com.cn](http://www.yuhong.com.cn)

Mã cổ phiếu: 002271

Đường dây nóng: 400-779-1975 (China)

0911163658 (Vietnam)

